



Ableitfähige Schlauchfolie 150 mm x 250 m

Die ableitfähige Schlauchfolie Typ DPV-3000 mit den Maßen 150 mm x 250 m und einer Stärke von 0,10 mm ist aus Polyethylen gefertigt und zeichnet sich durch ihre rosa, transparente Farbe aus. Dieses Produkt ist nicht nur verschweißbar, sondern auch dissipativ und entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1, was es besonders für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) geeignet macht. Die Oberfläche weist einen Widerstand von $10^{10} \Omega$ auf und die Entladungszeit beträgt maximal 2 Sekunden, was eine schnelle Ableitung statischer Ladungen ermöglicht.

Die Rolle hat einen Durchmesser von 98 mm und die Folie ist mit einem Standardaufdruck versehen, der die Typenbezeichnung, ein ESD-Warnsymbol und die LOT-Nummer umfasst. Die Haltbarkeit der Folie beträgt bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre. Es ist wichtig zu beachten, dass die Folie zwar verschweißbar, jedoch nicht wiederverschließbar ist. Dieses recyclebare Produkt bietet eine effektive Lösung für Anwendungen, die hohe Anforderungen an die Ableitfähigkeit und antistatische Eigenschaften stellen.

Breite :	150 mm
Rollenlänge:	250 m
Stärke :	0,1 mm
Durchmesser in mm:	98 mm
Kerndurchmesser:	76 mm
ESD:	ja
Entladungszeit max.:	2 s
Leitfähigkeit:	ableitfähig
Oberflächenwiderstand R_s :	$\geq 1 \times 10^4 - < 1 \times 10^{11} \Omega$
Volumenwiderstand:	$\geq 1 \times 10^4 - < 1 \times 10^{11} \Omega$
Farbe:	rosa / transparent
Haltbarkeit (ab Herstellungsdatum):	3 Jahre , bei sachgemäßer Lagerung
Material:	Polyethylen
recyclebar:	ja
Recyclinganteil Material:	nein / 0 %
verschweißbar:	ja
wiederverschließbar:	nein



ESD protective
ESD-Schutzkomponente

Produktfamilie



3130.340
Ableitfähige Schlauchfolie 100 mm x 250 m



3130.341
Ableitfähige Schlauchfolie 130 mm x 250 m



3130.342
Ableitfähige Schlauchfolie 150 mm x 250 m



Produktinformation / Technisches Merkblatt

Artikel-Nr.: [3130.342](#)

dpvlink **49**
1



3130.343

Ableitfähige Schlauchfolie 200 mm x 250 m



3130.345

Ableitfähige Schlauchfolie 300 mm x 250 m



3130.347

Ableitfähige Schlauchfolie 500 mm x 250 m



3130.344

Ableitfähige Schlauchfolie 250 mm x 250 m



3130.346

Ableitfähige Schlauchfolie 400 mm x 250 m

Die Angaben in diesem Merkblatt sind als Richtlinie gedacht. Sie wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt.
Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

DPV Elektronik-Service GmbH • Herrengrundstraße 1 • DE-75031 Eppingen
Tel.: +49 (0)7262-9163-0 • Fax: +49 (0)7262-9163-90 • E-Mail: info@dpv-elektronik.de 20260817 121405

Zum Produkt:

